



Castrol Act>evo Scooter 4T 10W-30

Protezione Continua

Descrizione

Castrol Act>evo Scooter 4T 10W-30 è un lubrificante semisintetico a basso attrito di ultima generazione, sviluppato specificatamente per scooter con motori 4 tempi. È stato formulato per minimizzare gli attriti interni in modo da incrementare l'efficienza del motore, inoltre riduce la formazione di dannosi depositi alle alte temperature. La formulazione unica di Act>evo Scooter 4T 10W-30 con Active Protection Molecules (APM) assicura un'eccezionale riduzione dell'usura.

Castrol Act>evo Scooter 4T 10W-30 è formulato con l'esclusiva Scootek Technology™ che aiuta a incrementare l'efficienza del motore e protegge i componenti critici dalle alte temperature di funzionamento.

La gamma Castrol Act>evo 4T è stata testata per l'equivalente di 600.000 km per assicurare un'eccezionale protezione di moto e scooter.

Applicazioni

Castrol Act>evo Scooter 4T 10W-30 è indicato per tutti i moderni scooter automatici con motore 4 tempi, dove è richiesto un prodotto a specifica JASO MB.

Vantaggi

- Protezione eccezionale per gli scooter con motori 4 tempi.
- Protegge sin dal primo momento fino alla fine di ogni viaggio.
- Le Active Protection Molecules (APM) rimangono attaccate ai componenti critici del motore.
- Act>evo Scooter 4T è formulato con Scootek Technology™.
- Protezione continua a tutte le temperature di funzionamento.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Valore Tipico
Densità relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.88
Aspetto	Visivo	-	chiaro e limpido
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	71
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	148
Viscosità, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6300
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.7
Fosforo	ASTM D4951	% Peso	0.096
Zolfo	ASTM D4951	% Peso	0.3

Performance del prodotto

API SL

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Act>evo Scooter 4T 10W-30
13 Jan 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 800.906.347
www.castrol.it