



Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube, Italy

Olio per motori diesel con protezione del sistema di emissioni

Descrizione prodotto

Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 è un olio sintetico per motori diesel di altissime prestazioni progettato per lubrificare i moderni motori ad alte prestazioni e basse emissioni utilizzati in applicazioni gravose. Questo olio motore è progettato utilizzando oli base ad alte prestazioni che forniscono eccellente fluidità alle basse temperature, mantenimento della viscosità alle alte temperature e controllo della volatilità. Il nuovo sistema di additivazione all'avanguardia è stato sapientemente sviluppato per aiutare a prolungare la durata dei motori e mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni come i filtri anti-particolato diesel (DPF). Le sue specifiche ed approvazioni consentono a Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 di puntare ad applicazioni in flotte miste.

Prerogative e benefici

I motori ad alto rendimento e basse emissioni impongono ai lubrificanti requisiti significativamente più severi. Il design più compatto dei motori e l'utilizzo di intercooler e turbocompressori aumentano le sollecitazioni termiche sul lubrificante. Le tecnologie dei motori a basse emissioni, come la maggiore pressione nell'iniezione del combustibile, il ritardo della fasatura e i dispositivi post-trattamento richiedono migliori prestazioni dell'olio in materia di stabilità all'ossidazione, dispersione della fuliggine, volatilità e compatibilità con dispositivi post-trattamento. La tecnologia innovativa di Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 fornisce prestazioni eccezionali, capacità di prolungare gli intervalli di cambio carica e protezione dei sistemi di scarico, compresi quelli dotati di Filtri Antiparticolato (DPF). I principali benefici includono:

| Prerogative | Vantaggi e potenziali benefici |
|---|---|
| Eccellente protezione contro l'ispessimento dell'olio, i depositi alle alte temperature, la formazione di morchie e la degradazione dell'olio | Consente di prolungare gli intervalli di cambio carica Contribuisce a proteggere dall'incollamento delle fasce elastiche |
| Eccellenti proprietà antiusura, anti-scuffing e protezione da usura dei cilindri e corrosione | Contribuisce a prolungare la durata del motore* |
| Resistenza al taglio, stabilità della viscosità. Bassissima volatilità | Contribuisce a ridurre il calo della viscosità e il consumo di olio in condizioni operative pesanti e a temperature elevate |
| Bassi livelli di ceneri, zolfo e fosforo | Contribuisce a proteggere i dispositivi dei sistemi di scarico come quelli dotati di DPF |
| Eccellenti proprietà alle basse temperature | Contribuisce a migliorare la pompabilità e la circolazione dell'olio |
| | *Gli oli ben formulati, come Mobil Delvac, che incontrano o superano le specifiche OEM o del settore, possono contribuire a proteggere i motori. Consultare l'OEM per una selezione ottimale dei fluidi. I risultati effettivi possono variare a seconda dei requisiti OEM, del tipo di motore e relativa manutenzione, delle condizioni di applicazione e di servizio e del lubrificante utilizzato in precedenza. |

Applicazioni²

- Motori diesel per servizio pesante, compresi i moderni veicoli a basse emissioni Euro V/VI che utilizzano tecnologie come Filtro antiparticolato (DPF), Riduzione catalitica selettiva (SCR), Filtri a rigenerazione continua (CRT), Catalizzatori di ossidazione per motori diesel (DOC) e Ricircolo dei gas di scarico (EGR)
- Motori diesel per servizio pesante che utilizzano combustibili a basso tenore di zolfo e molte formulazioni di combustibile biodiesel

- Attrezzature con motori diesel aspirati e turbocompressi
- Camion e autobus per percorsi stradali a corto e lungo raggio
- Attrezzature per applicazioni movimento terra in attività mineraria/estrattiva, cantieristica e agricoltura¹

Specifiche e approvazioni

| |
|--|
| Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori: |
| MB228.51 |
| MANM 3477 |
| MANM 3271-1 |
| MTUMTU Oil Category 3.1 |
| VOLVOVDS-4 |
| VOLVOVDS-3 |
| RENAULT TRUCKSRLD-3 |
| RENAULT TRUCKSRLD-2 |
| DEUTZDQC IV-10 LA |
| AVTODISEL (YaMZ)YaMZ-7-17 |
| MACKEO-O Premium Plus |

| |
|---|
| Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni ove sia richiesto un prodotto a livello: |
| MANM 3575 |
| SCANIASCANIA LOW ASH |

| |
|--|
| Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 incontra o supera i requisiti del: |
| ACEAE9-12 |
| ACEAE7-12 |
| ACEAE6-12 |
| ACEA E4 |
| APICJ-4 |
| APICI-4 PLUS |
| APICI-4 |
| JASODH-2 |

| |
|--|
| Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 incontra o supera i requisiti del: |
| DAFExtended Drain |
| CUMMINSCEC 20081 |
| CATERPILLARECF-3 |

Caratteristiche e Specifiche

| Caratteristica | |
|--|------------|
| Grado | SAE 10W-40 |
| Viscosità cinematica mm ² /s a 40°C, ASTM D 445 | 89.3 |
| Viscosità cinematica mm ² /s a 100° C, ASTM D 445 | 13.8 |
| Indice di viscosità, ASTM D 2270 | 157 |
| Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874 | 1.0 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 12.8 |
| Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97 | -36 |
| Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92 | 236 |
| Densità a 15°C kg/l, ASTM D 4052 | 0.860 |

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

02-2019

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.